

KOSZTORYS OFERTOWY

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE
 PODSTAWOWEJ W JANOWICACH

LP	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT	JEDN.	ILOŚĆ	CENA JEDN. (NETTO)	WARTOŚĆ (NETTO)
1	2	3	4	5	6	7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-M 00.00.00						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,075		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-M 00.00.00						
2.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	112,00		
2.2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 5-cm, samochód 5,0-10,0-t	m2	748,00		
2.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15-cm	m2	748,00		
III PODBUDOWA I OPORNIK NAWIERZCHNI PŁYTY BOISKA D-M 00.00.00						
3.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV	m3	234,48		
3.2	D-08.01.01	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	6,72		
3.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	112,00		
3.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	748,00		
3.5	D-04.02.01	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 16-cm, walec statyczny	m2	748,00		
3.6	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2	748,00		
3.7	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	m2	748,00		
3.8	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie	t	25,00		
3.9	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy, grysem 2-8mm, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm	m3	12,00		

	IV NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA D-M 00.00.00				
4.1	B-1	Ułożenie nawierzchni syntetycznej - poliuretanowej w kolorze ceglanym trojwarstwowej grubości 4.8 cm w tym :1.warstwa amortyzująca gr.35 mm , 2.Warstwa użytkowa gr 13 mm. Nawierzchnia musi posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 14877 lub aprobatą techniczną ITB , lub wynik badań laboratorium badającego nawierzchnie sportowe	m2	748	
4.2	B-1	Wyznaczenie i malowanie linii boisk do piłki siatkowej farbami poliuretanowymi kontrastowymi w kolorze żółtym szer. 5 cm	kpl	1	
4.3	B-1	Wyznaczenie i malowanie linii boisk do piłki koszykowej farbami poliuretanowymi kontrastowymi w kolorze niebieskim szer. 5 cm	kpl	1	
4.4	B-1	Wyznaczenie i malowanie linii boisk do piłki ręcznej farbami poliuretanowymi kontrastowymi w kolorze białym szer. 5 cm	kpl	1	
	V OGRODZENIE BOISKA - PIŁKOCHWYTY D-M 00.00.00				
5.1	D-02.01.01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2·m2 i głębokości do 1,2·m, grunt kategorii III	szt	14,00	
5.2	B-2	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3,ręczne układanie betonu B-30 (C25/30)	m3	2,58	
5.3	B-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty gładkie	t	0,035	
5.4	B-2	Ogrodzenie wysokości 5 m pełniące funkcje piłkochwytyw.Stupki 80*80 mm stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony mocowane w stopie betonowej , rozstaw słupków 2,5 m. Przęsła wypełnione bezwęzłowa siatką polipropylenową z liną stalową lub drucianą w kolorze zielonym,słupy górą stężone profilami stalowymi 50*50*4 o dł 242 cm	m2	162,50	
	VI WYPOSAŻENIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI D-M 00.00.00				
6.1	B-1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III	m3	24,00	
6.2	B-1	Stopy fundamentowe betonowe , objętość do 0.5·m3, ręczne układanie betonu B-30 (C25/30)	m3	1,78	
6.3	B-1	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0·m3, ręczne układanie betonu B-30 (C25/30)	m3	2,40	
6.4	B-1	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty gładkie	t	0,150	
6.5	B-1	Osadzenie tulei z fundamentami systemowymi do słupków do koszykówki ,ceny tulei systemowych ujęto w zestawie stojaków do koszykówki	szt	2,0	

6.6	B-1	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) stojaków do koszykówki metalowych o regulowanej wysokości , włącznie z tablicą , obręczą uchylną i siatką.Konstrukcja stojaka stalowa ocynkowana ogniowo,regulacja wysokości w zakresie 305-260 cm , tablica profesjonalna epoksydowa o wym 180 * 105 na ramie metalowej ocynkowanej ogniowo	szt	2,0		
6.7	B-1	Osadzenie tulei z fundamentami systemowymi do słupków do siatkówki ,ceny tulei systemowych ujęto w zestawie stojaków do siatkóvk	szt	2,0		
6.8	B-1	Ustawianie demontowalnych stojaków(2sztuki) do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim , siatka całosezonowa z antenkami , słupki stalowe ocynkowane ogniowo	kpl	1,0		
6.9	B-1	Osadzenie tulei z fundamentami systemowymi do bramek do piłki ręcznej ,ceny tulei systemowych ujęto w zestawie bramek do piłki ręcznej	szt	4,0		
6.10	B-1	Ustawianie w gotowych otworach przenośnych bramek stalowych do piłki ręcznej.Bramki o wymiarach 200*300 cm wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo , siatka polipropylenowa	szt	2,0		
					RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)	
					PODATEK VAT.....%	
					RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)	

wartość robót brutto słownie :

.....

Miejscowość, data

pieczęć i podpis oferenta